



| Обозначение изделия | Оболочка | Масса, кг | Крышка 3522160 | Крышка 3522261 | Фланец 350660 | Саморез 1021350190 | Крышка 356060 | Упл. кольцо 350460.020 |
|---------------------|----------|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|------------------------|
| | ① | | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
| МН3000РК1 | МН3000Р | 97 | 1шт | -- | -- | -- | -- | -- |
| МН3000УРК1 | МН3000УР | 121 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| МН3000РК2 | МН3000Р | 97 | -- | 1шт | -- | -- | -- | -- |
| МН3000УРК2 | МН3000УР | 121 | | | | | | |
| МН3000ФК1 | МН3000Ф | 97 | 1шт | -- | 1шт | 8шт | -- | -- |
| МН3000ФК2 | МН3000Ф | 97 | -- | 1шт | 1шт | 8шт | -- | -- |
| МН3000УФК3 | МН3000УФ | 121 | -- | -- | -- | 8шт | 1шт | 1шт |

- Размеры жж контролируются при изготовлении, остальные размеры являются справочными.
- Конструктивное отличие крышек К1 (поз.2), К2 (поз.3), К3 (поз.6) - крышка К1 - глухая; крышка К2 - с вентиляционным (дыхательным) отверстием для сообщения внутренней полости с атмосферой; крышка К3 - откидная с поплавковым вентиляционным клапаном.
- Для изделий в коде имеющих индекс "Ф" на оболочке установлен фланец (поз.4) под крышку (см. В для "ФК1(2)"), для изделия в коде имеющих индекс "Р" в оболочке отлита резьба под крышку (см. В для "РК1(2)").
- Для изделий с увеличенной толщиной стенки (массой оболочки) в коде указан индекс "У".

| | | | | | |
|-------------------|--|---------|--|-----|--|
| МН3000.000.000.ГЧ | | Емкость | | 140 | |
| МН3000 | | МН3000 | | 140 | |
| МН3000 | | МН3000 | | 140 | |
| МН3000 | | МН3000 | | 140 | |